




## LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar






- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Extrem sparsam**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf geschlossen
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand -  
 Direkt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 3  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)  
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium  
 Maße: Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm  
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258302	weiß	4002390086660	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 St
8258390	schwarz	4002390087186	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 St
8258395	silber	4002390079167	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 St

## LED floor lamp MAULjava, dimmable






- **Stepless dimmer to adapt to the working conditions and personal needs**
- **Perceived as pleasant by everyone: Combined direct/indirect workplace lighting**
- **Approx. 50% upward and approx. 50% downward light emission**
- **Double use: Direct lighting of the desk and indirect lighting of the room**
- **High energy efficiency: Latest LED technology**
- **Extremely economical**
- **GS-symbol for checked security, technical safety concept Made by MAUL**
- Closed lamp head
- Reduced glare to UGR <19 for fatigue-proof vision
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : indirect: 2.520 lux illuminance at 85 cm distance, 1.560 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.520 lux illuminance at 85 cm distance, 1.560 lux illuminance at 110 cm distance  
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)  
 Number of light sources: 3  
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)  
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium  
 Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm  
 Position of the switch: Column

- Sturdy desk clamp made of steel, clamping width 1,5 to 9,5 cm. Felt desk protection. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258302	white	4002390086660	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8.353 kg	1 pc(s).
8258390	black	4002390087186	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8.353 kg	1 pc(s).
8258395	silver	4002390079167	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8.353 kg	1 pc(s).

## Lampadaire LED MAULjava, réglable



- **Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels**
- **Perçu comme agréable par tous : éclairage combiné direct/indirect du poste de travail, efficace et bien équilibré**
- **Éclairage env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas**
- **Double usage : éclairage direct pour le bureau et indirect pour la pièce**
- **Grande efficacité énergétique : technologie LED moderne**
- **Très économique**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL**
- Tête fermée
- Éblouissement réduit à UGR <19 pour voir sans se fatiguer
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: indirect : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance - direct : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium




Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur: 120 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258302	blanc	4002390086660	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pce(s)
8258390	noir	4002390087186	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pce(s)
8258395	argenté	4002390079167	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pce(s)

## Vloerlamp LED MAULjaval, dimbaar



- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van activiteit en individuele behoeften**
- **Door iedereen als prettig ervaren: Gecombineerde werkplekverlichting direct/indirect**
- **Lichtverdeling: ca. 50% naar boven en ca. 50% naar beneden**
- **Dubbel gebruik: Direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor de kamerverlichting**
- **Hoge energie-efficiëntie: Moderne LED-techniek**
- **Extreem zuinig**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Lampkop gesloten
- Verblindingsbescherming tot UGR <19 voor vermoeingsvrij zien
- Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitschakelaar
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.520 lux op 85 cm afstand, 1.560 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.520 lux op 85 cm afstand, 1.560 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium




Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Stevige stalen tafelklem, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderkant met vilt ter bescherming van oppervlakken. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor gebruik bij in hoogte verstelbare tafels
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Douanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258302	wit	4002390086660	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd gearde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).
8258390	zwart	4002390087186	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd gearde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).
8258395	zilver	4002390079167	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd gearde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).

## Lampada da terra a LED MAULjaval, dimmerabile



- **Dimmer a regolazione continua per impostare la luminosità desiderata a seconda delle attività o delle proprie esigenze**
- **Illuminazione verso l'alto 50%, verso il basso 50%**
- **Doppia funzione: illuminazione diretta per il piano di lavoro e indiretta per l'ambiente**
- **Alta efficienza energetica: LED di ultima generazione**
- **Estremamente economico**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Testa della lampada chiusa
- Abbagliamento ridotto (UGR <16) per una visione senza affaticamento
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.520 lux a 85 cm di distanza, 1.560 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.520 lux a 85 cm di distanza, 1.560 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258302	bianco	4002390086660	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pz.
8258390	nero	4002390087186	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pz.
8258395	argento	4002390079167	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pz.