

EASY Pro



Easy Pro EP 1224 L

Design: Rim Design Team
Hersteller: RIM CZ a.s.

Easy Pro EP 1224 L

Stapelbarer Vierbein-Konferenzstuhl auf Federfuß mit getrennter Sitz- und Rückenlehnenkonstruktion. Modernes und einfach wirkendes Design gewährleistet hochwertiges und bequemes Sitzen.

Sitzfläche	Aus Kunststoff mit einem Polstersegment. Die Vorderkante des Sitzes ist ausreichend abgerundet, um unerwünschten Druck auf den unteren Beinteil des Sitzenden zu vermeiden. Polsterungsstärke des PUR-Schaums ist 20 mm. Die Kunststoffabdeckung an der Unterseite des Sitzes gewährleistet sicheres Stapeln der Stühle ohne Beschädigung der Polsterung. Kunststoffmaterial Polyamid.
Rückenlehne	Kunststoffgestell mit speziellem LINE-Bezug, der ausreichende Unterstützung im Lendenbereich bietet und Bewegungsfreiheit beim Neigen gewährleistet. Rückenlehne ohne scharfe Ecken und mit ausreichender Vertiefung in vertikaler Richtung, um unerwünschten Druck auf den Rücken in jeder Sitzposition zu vermeiden. Kunststoffmaterial Polyamid.
Polsterung	Sitz – Nach Auswahl aus dem Angebot an Stoffen oder Leder. Die Rückenlehne - der spezielle LINE-Bezug besteht beidseitig aus Stoff, der thermisch mit PUR-Schaum mit einem deutlichem Kunststoffmuster verbunden ist. Stoffmaterial ist 100% Polyester. Farben - schwarz, grau, grün.
Rahmen	Hochfestes Federstahlgestell zum Stapeln mit einem Rohrquerschnitt von $\varnothing 22 \times 2,5$ mm. Gleiter ohne scharfe Kanten mit der Möglichkeit der Filzverwendung. Die Oberflächenbeschichtung des Rahmens besteht aus widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in Schwarz
Armlehnen	043 - Die Armlehnen sind fest, geschlossen und am Rahmen des Stuhls befestigt. Material Polyamid.
Kunststoffteile	Eingefärbt, schwarz. Das gewährleistet die Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern und Rissen.
Optional	<ul style="list-style-type: none">• 043 - Armlehnen (Kunststoff PP) - schwarz• Das Verbindungsstück ohne Armlehnen 033• Das Verbindungsstück mit Armlehnen 034• Rahmen verchromt• Kunststoffgleiter mit Filz
Zertifikat	Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften.
Garantie	5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)
Verpackung	0,47 m ³ / 3 Stk.
Gewicht	6,5 kg

Maße (mm)

