

REWIND



REWIND RW 2108

Hersteller: RIM CZ a.s.

REWIND RW 2108

Ein stapelbarer Konferenzstuhl mit einem gepolsterten Sitz und Rückenlehne auf einem Federgestell. Der Stuhl kann mit Kunststoffarmlehnen 043 bestellt werden.

Sitzfläche	Aus Kunststoff mit einem Polstersegment. Die Vorderkante des Sitzes ist ausreichend abgerundet, um unerwünschten Druck auf den unteren Beinteil des Sitzenden zu vermeiden. Polsterungsstärke des PUR-Schaums ist 20 mm. Die Kunststoffabdeckung an der Unterseite des Sitzes gewährleistet sicheres Stapeln der Stühle ohne Beschädigung der Polsterung. Kunststoffmaterial Polyamid.
Rückenlehne	Kunststoff mit einem gepolsterten Segment, auf die Hinterbeine des Gestells geschoben. Ergonomisch geformt mit durchgehenden eckigen Aussparungen, die eine ausreichende Unterstützung im Lendenbereich des Rückens gewährleisten. Die Rückenlehne ist ohne scharfe Kanten und mit ausreichender Biegung in vertikaler Richtung, um unerwünschten Druck auf den Rücken in jeder Sitzposition zu vermeiden und Bewegungsfreiheit beim Neigen zu ermöglichen. Polsterungsstärke des PUR-Schaums ist 10 mm. Kunststoffmaterial Polyamid.
Polsterung	Nach Auswahl aus dem Angebot an Stoffen.
Gestell	Stapelbares Federgestell mit Rohrquerschnitt $\varnothing 22 \times 2,5$ mm. Gleiter ohne scharfe Kanten mit der Möglichkeit der Filzverwendung. Die Oberflächenbeschichtung des Gestells besteht aus widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in Schwarz
Armlehnen	043 - Die Armlehnen sind fest, geschlossen und am Gestell des Stuhls befestigt. Material Polyamid.
Kunststoffteile	Eingefärbt, schwarz. Das gewährleistet die Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern und Rissen.
Stapelbarkeit	6 Stk.
Optional	<ul style="list-style-type: none">• 043 - Armlehnen - feste PP• Durchführung im weißen Kunststoff• Andere Farben auf Anfrage• Gestell verchromt• 033 - Verbindungsstück ohne Armlehnen• 034 - Verbindungsstück mit Armlehnen• Gleiter mit Filz
Zertifikat	Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften.
Garantie	5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)
Verpackung	0,47 m ³ / 3 Stk.
Gewicht	7,5 kg

Maße (mm)

